



fisolan.ch

Die Dämmstoffe aus Schafwolle
L'isolation de la laine des moutons



Fisolan Fugenzopf aus 100% Schweizer Schafwolle mit Mottenschutz

Technische Daten:

Besonderheit: *endlos abwickelbar - kein verknoten - besonders anwenderfreundlich!*
Konsistenz: Fugenzopf mit Faden gebunden - in Sack abgepackt
Gewichtstoleranz: +/- 5%
Brand-/ Baustoffklasse: 5.2 (CH) / B2 (nach DIN 4102)
Ausrüstung: Motten-/ Schädlingsschutz
Dampfdiffusionswiderstand: $\mu = 1$

Fugenbreite mm	Gewicht kg	Länge lfm	Menge	Preis CHF/ kg	Preis CHF/ Sack
15 - 35	7.5	125 - 150	1 - 5 Stk	10.53	79.00
	7.5	125 - 150	6 - 24 Stk	9.50	71.25
	7.5	125 - 150	25 - 48 Stk		Auf Anfrage
	7.5	125 - 150	49 - xxx Stk		Auf Anfrage
15 - 35	5.0	85 - 100	1 - 5 Stk	11.00	55.00
	5.0	85 - 100	6 - 24 Stk	9.80	49.00
	5.0	85 - 100	25 - 48 Stk		Auf Anfrage
	5.0	85 - 100	49 - xxx Stk		Auf Anfrage

Dimensionen: 7.5 Kg 750 x 380 x 380 mm
 Einheiten: 12 Stk pro Palette

5.00 Kg 400x380x380 mm
 18 Stk pro Palette

Lieferung: Ab Werk Enggistein



fisolan.ch
Die Dämmstoffe aus Schafwolle
L'isolation de la laine des moutons

Fugenzopf aus Schafwolle

Zopf hergestellt in der Schweiz – Wolle aus der Schweiz

Artikel Nr. 10259

Vertrieb
Fisolan AG
Biglenstrasse 505
3077 Enggistein
031 838 40 30
www.fisolan.ch

Hersteller
Fisco AG
Biglenstrasse 505
3077 Enggistein
Schweiz

Produktionsdatum / Nr.

Fugenbreite	15–35 mm	Wärmeleitfähigkeit (Nennwert)	0.035
Gewicht	7.5 kg	Anwendung	Zum Isolieren und Schliessen von Fugen bei Fenster- und Türrahmen
Länge	125–150 lfm	+ Einfach, endlos verarbeitbare Rolle im Sack	
Einheit	1 Sack Fugenzopf	+ Zopf mit Hand oder Spachtel in Fuge pressen	
Rohmaterial	100% Schweizer Schafwolle	+ Ersatz für PU-Schaum	
Gewichtstoleranz	+/- 5%		
Brand-/Baustoffklasse	5.2 (CH)/B2 (nach DIN 4102)		
Feuchtigkeitsaufnahme	30% vom Eigengewicht		
Stabilisierung	Mit Fadengewebe umwickelt		
Ausrüstung	Motten-/Schädlingsschutz		
Flammpunkt	560°C		
Dampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1$		

MINERGIE®
Member

